

ASG-BIO-POWER- FASSADENREINIGER

*Die Herkunft und Beschaffenheit
unserer Rohstoffe ist uns nicht egal.
Deshalb legen wir großen Wert
auf solche Grundstoffe,
die heutzutage Maßstab
für mehr Lebensqualität sind.*



ASG-FASSADENREINIGER ...

... bürgt für die hohe Qualität.

Nachhaltig denken und handeln.



ASG-Fassadenreiniger

ASG-Bio-Power-Fassadenreiniger ist der ideale Fassadenreiniger für Sandstein, Klinker- und Keramikfassaden, Marmor, Travertin, Muschelkalk für alle kalziumhaltigen Gesteinsarten. Für Dampfstrahl- und HD-Geräte geeignet.

EINSATZGEBIETE

ASG-Bio-Power-Fassadenreiniger ist ein Spezialreiniger für Fassaden und für alle kalziumhaltige Gesteinsarten wie:

- Marmor
- Terrazzo
- Travertin
- Muschelkalk
- Natursteine
- Klinkerfassaden
- Putzfassaden
- Dächer
- Fliesen
- Klinker
- Sichtbeton
- Sichtschutz
- Waschbetonplatten
- Terrassen
- Betonsteinwerke
- PVC-Wandverkleidungen
- der ideale Reiniger für Unterhaltsreiniger bzw. Grundreinigung

ASG-Bio-Power-Fassadenreiniger ist ein alkalisch eingestelltes Reinigungskonzentrat. Entfernt mit guter Tiefenwirkung festsitzende und hartnäckige Verschmutzungen wie Ruß, Fett, Öl, Moder, Schwammbelag, Wachs und sonstige atmosphärische Verschmutzungen an Fassaden u.s.w.

Vorsicht: Greift Schaumstoffe, eloxierte Teile, Aluminium, Zink, Kupfer und Metalle an.



vorher



nachher

EIGENSCHAFTEN

ASG-Bio-Power-Fassadenreiniger löst und entfernt Öl, Fett, Wachs, Ruß sowie andere hartnäckigen Schmutzablagerungen.

Unser **ASG-Bio-Power-Fassadenreiniger** ist ungiftig enthält Netzmittel sowie waschaktiven Substanzen sind biologisch abbaubar.

VERARBEITUNG

Vor der Reinigung mit **ASG-Bio-Power-Fassadenreiniger** Eloxierte Teile, Aluminium, Zink, Kupfer und Metalle abdecken.

ASG-Bio-Power-Fassadenreiniger wird mit einer Deckenquast oder einem Sprühgerät, pur oder verdünnt aufgetragen.

Nach kurzer Einwirkzeit von ca. 10 – 15 Minuten mit starkem Wasserstrahl bzw. Hochdruckgerät abwaschen. Der **ASG-Bio-Power-Fassadenreiniger** kann in jedem Verhältnis mit kaltem oder warmen Wasser verdünnt – auch in Dampfstrahlgeräten und Hochdruckreinigern verarbeitet werden. Die Reaktionsfähigkeit bleibt nur im feuchten Zustand erhalten. Bei starker Verschmutzung soll man das Konzentrat einwirken lassen und anschließend mit Kaltwasser im Hochdruckreiniger gut abspülen! Das Produkt kann bis ca. 1:10 verdünnt werden. Die optimale Temperatur liegt bei +20 C°.

Direkte Sonneneinstrahlung und ein Aussetzen der direkten Windrichtung sollte vermieden werden. **ASG-Bio-Power-Fassadenreiniger** darf nicht bei Minus C° verarbeitet werden. Es wird empfohlen, vor der Reinigung eine Versuchsfläche anzulegen.

Eloxierte Teile, wie z.B. Alu, Zinn und andere Metalle abdecken!

Haut und Augen schützen! Bei Berührungen mit Wasser abwaschen!

DATEN

| | |
|---------------|---------------------------|
| Gefahrklasse: | UN 1760 |
| pH-Wert: | 14 |
| Farbe: | grün |
| Form: | flüssig |
| Verbrauch: | ca. 250 ml/m ² |
| Temperatur: | nicht frostbeständig |

LAGERUNG

Die Gebinde sind trocken, verschlossen und kühl zu lagern. Lagerfähigkeit mindestens 24 Monate.

Das Produkt ist nicht frostbeständig, nicht unter +5 C° lagern.

ENTSORGUNG

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften!
Nähere Informationen zur Entsorgung stehen im aktuellen Sicherheitsdatenblatt

SICHERHEITSHINWEISE

Es gelten die üblichen Regeln beim Umgang mit Chemikalien, Schutzbrille, säurefeste Handschuhe und Schutzkleidung zutragen. Bei Berührung mit der Haut oder Augen betroffene Stellen sofort mit viel kaltem Wasser ab- bzw. ausspülen.

Unsere anwendungstechnischen Hinweise beruhen auf gründliche Untersuchungen im Labor und auf Erfahrungen in der Praxis. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Vor der Verarbeitung sind unbedingt Musterflächen anzulegen.

Mit Herausgabe dieses Technischen Merkblattes verlieren ältere Versionen ihre Gültigkeit. (1/2019)

Verpackung vermeiden, wo es nur geht ist unser Ziel. Deshalb bauen wir auf Hochkonzentrate, die überall vor Ort verdünnt werden können. Ganz nach gewünschter Anwendung.

Unser **ASG-Bio-Power-Fassadenreiniger** unterliegt den strengen gesetzlichen Regelungen. Wir halten uns genau an diese Bestimmungen auch mit der umweltgerechten Produktion des Reinigungsmittel.

PREISE

ASG-Bio-Power-Fassadenreiniger

| | | |
|--|----------|-------------------------|
| 1 x 25 kg ASG-Bio-Power-Fassadenreiniger | 115,00 € | Preis pro Liter: 4,60 € |
| 2 x 25 kg ASG-Bio-Power-Fassadenreiniger | 215,00 € | Preis pro Liter: 4,30 € |
| 3 x 25 kg ASG-Bio-Power-Fassadenreiniger | 311,25 € | Preis pro Liter: 4,15 € |
| 4 x 25 kg ASG-Bio-Power-Fassadenreiniger | 390,00 € | Preis pro Liter: 3,90 € |
| 5 x 25 kg ASG-Bio-Power-Fassadenreiniger | 462,50 € | Preis pro Liter: 3,70 € |
| 6 x 25 kg ASG-Bio-Power-Fassadenreiniger | 532,50 € | Preis pro Liter: 3,55 € |

Alle Preise netto zzgl. ges. MwSt.
Lieferung frei Haus

BESTELLUNG per E-Mail

▶ info@asg-fassadenreiniger.de



Unsere Philosophie

Die Firma ASG-Fassadenreiniger beschäftigt sich seit 30 Jahren mit der Herstellung und dem Vertrieb von Spezialreinigungsmitteln, mit Kundenservice und Entwicklung. Wir sind stets in den wichtigen Bereichen wie Fassadenreiniger und Industriereiniger tätig. Immer unter Berücksichtigung strenger ökologischer und ökonomischer Anforderungen. Unser Herr Herbert Miller hat 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Fassadenreiniger, Industriereiniger.

IHR KONTAKT

Herbert Miller

Telefon: 09171 – 90 69 123
Mobil: 0178 – 800 88 20



„Unsere Kunden haben Top-Ergebnisse durch die anwendungsbezogene Dosierung.“

ASG-Fassadenreiniger

asg-fassadenreiniger.de

Inh. Rosemarie Lederer
Jerkinger Straße 10
D-91186 Büchenbach

Telefon: 09171 – 90 69 123
Mobil: 0178 – 800 88 20
E-Mail: info@asg-fassadenreiniger.de