

Schaumstarker Nutzfahrzeug-Reiniger/ Superkonzentrat

- NTA- ,EDTA- und phosphatfrei -

EIGENSCHAFTEN

ASG-LKW-Power-Cleaner Konzentrat ist sehr leistungsstarkes Konzentrat und ermöglicht dadurch ein sehr wirtschaftliches Reinigen. Das Produkt ist sehr schaumstark, wodurch sich ein stabiler schöner Schaum mit einer langen Verweildauer auf senkrechten Flächen bildet, so dass der Schmutz optimal angelöst werden kann.

ASG-LKW-Power-Cleaner Konzentrat enthält spezielle Inhibitoren, die einen guten Schutz für eloxiertes Aluminium bieten.

ASG-LKW-Power-Cleaner Konzentrat löst auch ältere organische Öl-/ Fettverschmutzungen, Auspuffgase, sonstigen Straßenschmutz und sehr gut Insektenreste.

ASG-LKW-Power-Cleaner Konzentrat wird speziell zur Vor- und Außenreinigung von LKW/ Trucks, Tankzügen, Bussen, PKW, Containern, Camper, Wohnwagen, Planen eingesetzt, aber auch für Werkstatt-/Hallenböden, Zapfsäulen und Kunststoff-Flächen. **ASG-LKW-Power-Cleaner Konzentrat** ist sehr gut geeignet für Metall, Edelstahl, Lack, Glas, Kunststoffe, Fliesen u.v.m. Bei Kunststoff- und Gummiteile wird die Farbtiefe wieder deutlich sichtbar verbessert.



ASG-LKW-Power-Cleaner Konzentrat unterstützt die Trocknung der gereinigten Oberflächen und verleiht den gereinigten Flächen einen sichtbaren Glanz. Regelmäßige Anwendung verhindert eine schnelle Wiederverschmutzung und erleichtert so die Folgewäschen.

**Lieferung
frei Haus**



IHR KONTAKT

Herbert Miller

Telefon: 09171 - 90 69 123
Mobil: 0178 - 800 88 20



„Unsere Kunden haben Top-Ergebnisse durch die anwendungsbezogene Dosierung.“

ASG -Fassadenreiniger

asg-fassadenreiniger.de

Inh. Rosemarie Lederer
Jerkingen Straße 10
D-91186 Büchenbach

Telefon: 09171 - 90 69 123
Telefax: 09171 - 98 95 37
Mobil: 0178 - 800 88 20

E-Mail: info@asg-fassadenreiniger.de



PRODUKTINFORMATION

ASG-LKW-POWER-CLEANER (KONZENTRAT)

Mit verbesserter Reinigungs- und Pflegeformel.

Für LKW, LKW-Planen, Omnibusse sowie Silofahrzeuge.

ANWENDUNG

Nur verdünnt einsetzen! Die anwendungsfertige Lösung wird am besten mittels Schaumgerät (Schaumlanze bzw. Schaumkanone) oder Sprühgerät auf die Flächen aufgebracht. Nach kurzer Einwirkzeit mit Waschbürste manuell arbeiten oder durch Waschanlage fahren oder mit Hochdruckgerät abspritzen.

Nicht in praller Sonne oder auf erwärmten Lacken und Zierleisten etc. anwenden – ggfls. vor der Anwendung mit kaltem Wasserstrahl abkühlen. Nicht antrocknen lassen!

Bei sachgemäßer Anwendung entstehen keine Läuferspuren oder Flecken.

Schaumsystem/Sprühgerät:

je nach Verschmutzung 1:30 bis 1:100 vorverdünnen.

Nur Hochdruck-Geräte:

je nach Dosierungseinrichtungen ca. 0,25% – 1,0% im Reinigerstrahl, Vorverdünnen 1:1 bis 1:10 möglich

Manuelle Reinigung (Schwamm/Bürste) :

1:30 bis 1:100

TECHNISCHE DATEN

Aussehen: farblos-gelblich

Dichte: ca. 1,08 g/cm³

ph-Wert konz: 13

1%ig (10g/l): ca. 11,5

Wichtige Inhaltsstoffe gem.DetergentienVO:

Anionische, nichtionische u. amphotere Tenside, Polycarboxylate, Alkalihydroxide Amine, Komplexbildner, Silikate

MATERIALVERTRÄGLICHKEIT

Test auf Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle vornehmen; gilt speziell für empfindliche, polierte und ungeschützte Alu-Oberflächen.



SICHERHEIT

Die beim Umgang mit diesem Produkt relevanten Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

ABWASSERVERHALTEN

Abscheidefreundlich - bei bestimmungsgemäßer Anwendung wird die Funktion des Ölabscheiders nicht beeinträchtigt.

Die enthaltenen Tenside sind gemäß DetergentienVO biologisch abbaubar. Das Produkt ist frei von adsorbierbaren organischen Halogenverbindungen (AOX) und enthält keine organischen Komplexbildner die einen DOC-Eliminierungsgrad nach 28 Tagen von mind. 80 % nicht erreichen.



GEFAHR

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Alle Angaben dieser technischen Informationen beruhen auf praktischer Erfahrung. Allgemeinverbindlichkeit wird wegen der unterschiedlichen Praxisvoraussetzungen ausgeschlossen. Eigenversuche sind durchzuführen. Mit Erscheinen dieser technischen Information verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand 01.09.2023