

Produktdatenblatt für ASG Asphalt- und Bitumenlöser H3 hochviskos

BESCHREIBUNG

ASG Asphalt- und Bitumenlöser H3 hochviskos ist ein zuverlässiges, sicheres und hoch wirksames Entfernungsmittel für bitumenhaltige Verschmutzungen auf Bauwerken, Werkzeugen, Baumaschinen und anderen Untergründen.

Der innovative und nicht als Gefahrstoff eingestufte **ASG Asphalt- und Bitumenlöser H3 hochviskos** ist eine geruchlose Paste, die für sehr hartnäckige Verschmutzungen ihre Verwendung findet. Durch seine Hochleistungsformel erzielt er beispielsweise auf Randsteinen, oder senkrechten Flächen herausragende Ergebnisse. Die Paste bleibt bei Bedarf bis zu 48 Stunden nach dem Auftragen feucht und wirksam, wodurch sich in den meisten Fällen ein Nachdosieren erübrigt.

VERWENDUNG

Auf möglichst trockenem Untergrund unverdünnt, direkt auf die beschmutzten Stellen auftragen.

Nach einer Einwirkzeit von etwa 10 Minuten (diese variiert mit der Umgebungstemperatur, sowie dem Grad, respektive der Dicke der Verschmutzung) reiben Sie mit einem Pinsel, Tuch oder Schwamm über die zu entfernenden Schmutze, bis diese sich vollständig von der Oberfläche gelöst haben.

Ideale Verarbeitungstemperatur: 10 bis 25 °C.
Unterhalb von 10 °C ist eine längere Einwirkzeit notwendig.

Entfernen Sie abschließend die Reste des Reinigers mit einem feuchten Tuch oder klarem Wasser, dabei kann auch ein Niederdruckreiniger eingesetzt werden.

HINWEIS:

Für bitumenhaltige Sprühfarben empfehlen wir unseren **ASG-Abbeizer CM 51 & Graffiti-Entferner**.

Bitte beachten Sie die Hinweise zum fachgerechten Umgang, zur Lagerung und Entsorgung im Sicherheitsdatenblatt.

SICHERHEITSHINWEISE

Das Produkt ist weder im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG noch gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272 / 2008 (CLP) ein Gefahrstoff.

Im Zuge einer gewerbsmäßigen Reinigung sind generell Maßnahmen für die Bereiche Arbeitsschutz und

Arbeitshygiene zu treffen. Bitte beachten Sie hierbei, dass die zu entfernenden Schmutze gesundheitsgefährdende Beimischungen enthalten können.

Können Sie aufgrund der vorgesehenen Anwendung des Reinigungsmittels (Prozesse außerhalb geschlossener Apparaturen) nicht ausschließen, dass das Produkt selbst oder die zu entfernenden Farbschlämme in die Augen oder auf die Haut gelangen können, z.B. durch Drucksprüngerät oder Flüssigkeitsspritzer beim Umschütten der Flüssigkeit, sind geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille zu tragen.

Tragen Sie während der händischen Abbeiz-Graffiti-Entfernung in jedem Fall geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille. Wir empfehlen Schutzhandschuhe aus Butylkautschuk oder Nitrilkautschuk entsprechend EN 374.

Lagerung: Nur im gut verschlossenen Originalbehälter mit lesbarem Etikett aufbewahren.

ENTSORGUNG

Das Produkt sollte nicht über das Abwasser entsorgt werden. Das Waschwasser sollte aufgrund der Bitumenreste aufgefangen werden. Restentleerte, nicht ausgetrocknete Gebinde sind als Behältnisse mit schädlichen Restanhaftungen zu entsorgen. Abfallschlüssel: 15 01 10 (Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind). Kontaminierte Schutzkleidung, Aufsaugmassen und Wischtücher sind Abfallschlüssel 15 02 02. Genaue Verfahren zur Abfallentsorgung sollten mit den örtlichen Entsorgern abgesprochen werden.

Technische Daten wurden u.a. in Laborversuchen ermittelt und dienen lediglich als allgemeine Hinweise.

ASG-Fassadenreiniger gibt keinerlei ausdrückliche oder unmittelbare Garantien, einschließlich Eignung für eine bestimmte Anwendung oder Benutzung. Eventuelle Garantien sind auf Ersetzen des Produktes begrenzt.

Ein **Sicherheitsdatenblatt** mit detaillierten Angaben zum sicheren Umgang mit **ASG Asphalt- und Bitumenlöser H3 hochviskos** kann auf Anforderung zugesandt werden.

IHR KONTAKT

Herbert Miller

Telefon: 09171 - 90 69 123
Mobil: 0178 - 800 88 20



