

Bohrlochinjektionsmittel gegen aufsteigende Mauerfeuchtigkeit

PRODUKTBESCHREIBUNG

Verpackung: Gebinde mit 10 kg Inhalt

EIGENSCHAFTEN

ASG Apuastop 550 SMK ist ein lösemittelfreies Microemulsionskonzentrat zur Anbringung einer Horizontalsperre gegen aufsteigende Mauerfeuchtigkeit.

Eine so erstellte Sperre bleibt trotzdem hydrophob, dampfdurchlässig und dauerelastisch. **ASG Apuastop 550 SMK** wird erst am Tage der Verarbeitung mit reinem Wasser in die anwendungsfertige Lösung gebracht.

VERARBEITUNGSINFORMATION

1 Teil **ASG Apuastop 550 SMK** mit 9 bis 14 Teilen sauberem Wasser verdünnen. Die entstandene Emulsion muss noch am Tage der Herstellung verarbeitet werden und ist nicht mehr lagerungsfähig. Reste der Emulsion nicht mehr zum Konzentrat rückfüllen. Emulsion in die vorbereiteten Bohrlöcher mit oder ohne Anwendung von Druck einbringen bis eine vollständige Durchtränkung des Mauerwerkes erreicht ist.

Der Untergrund kann feucht, muss aber saugfähig sein.

LAGERUNG

Die Gebinde sind vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.

Eine Lagertemperatur zwischen + 5 und 25° C ist einzuhalten.

In Originalverschlossenen Gebinden und unter den angegebenen Bedingungen ist **ASG Apuastop 550 SMK** ca. 12 Monate ab Auslieferungsdatum lagerbar.

**Lieferung
frei Haus**



IHR KONTAKT

Herbert Miller

Telefon: 09171 - 90 69 123
Mobil: 0178 - 800 88 20



ASG-Fassadenreiniger

asg-fassadenreiniger.de

Inh. Rosemarie Lederer
Jerkingen Straße 10
D-91186 Büchenbach

Telefon: 09171 - 90 69 123
Telefax: 09171 - 98 95 37
Mobil: 0178 - 800 88 20

E-Mail: info@asg-fassadenreiniger.de



„Unsere Kunden haben Top-Ergebnisse durch die anwendungsbezogene Dosierung.“